ISO9001 ISO14001

OHSAS18001

/

..... 1

..... 1

..... 1

..... 1

..... 3

..... 6

..... 6

..... 6

..... 7

..... 7

API

1		YYM		

1		0.9-3.1g/cm^3 7.5-26lb/gal
2		0.01g/ cm^3
3		210 mL

1

2

6.5mm

3

4

5 O

6

7

8

9

10

11

21

1g/cm^3

/ (lb/gal.)	/ (lb/in)	/ (g/cm)	/ (kg/m)	/ (lb/gal.)	/ (lb/in)	/ (g/cm)	/ (kg/m)
6.5	48.6	0.78	780	16.5	123.4	1.98	1980
7.0	52.4	0.84	840	17.0	127.2	2.04	2040
7.5	56.1	0.90	900	17.5	130.9	2.10	2100
8.0	59.8	0.96	960	18.0	134.6	2.16	2160
8.3	62.3	1.00	1000	18.5	138.4	2.22	2220
8.5	63.6	1.02	1020	19.0	142.1	2.28	2280
9.0	67.3	1.08	1080	19.5	145.9	2.34	2340
9.5	71.1	1.14	1140	20.0	149.6	2.40	2400
10.0	74.8	1.20	1200	20.5	153.3	2.46	2460
10.5	78.5	1.26	1260	21.0	157.1	2.52	2520
11.0	82.3	1.32	1320	21.5	160.8	2.58	2580
11.5	86.0	1.38	1380	22.0	164.6	2.64	2640
12.0	89.8	1.44	1440	22.5	168.3	2.70	2700
12.5	93.5	1.50	1500	23.0	172.1	2.76	2760
13.0	97.2	1.56	1560	23.5	175.8	2.82	2820
13.5	101.0	1.62	1620	24.0	179.5	2.88	2880
14.0	104.7	1.68	1680	24.5	183.6	2.94	2940
14.5	108.5	1.74	1740	25.0	187.3	3.00	3000
15.0	112.5	1.80	1800	25.5	191.0	3.06	3060
15.5	115.9	1.86	1860	26.0	194.8	3.12	3120
16.0	119.7	1.92	1920				

1

2

3

4

1

2

5 3

	S0523 O	O	
	S0515 O	O	
	S0511 O	O	
	S0515 O	O	

1

2

3

320

10

0532-87605016/87605018

0532-87660287

0532-87604773

www.haitongda.com

haitongda@vip.sina.com